



SCHEDA TECNICA

Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore

Denominazione prodotto : **ICFLEX115 -ICFLEX190**

Materiale estruso, termoplastico e compatto che permette una lavorazione facile e veloce e garantisce un fissaggio adesivo altamente affidabile ad un'ampia vastità di materiali. L'adesivo si trova nel composto e i bordi risultano lisci perché si fluidificano durante la lavorazione. L'attivazione per l'adesivo e l'ammorbidimento viene creato grazie al calore. Il materiale rimane nella stessa forma dopo il raffreddamento. Può essere nuovamente riscaldato e rilavorato molte volte. Il materiale può essere utilizzato ad esempio per scarpe, plantari e come rinforzo.

SCHEDA MATERIALE

Spessore del materiale	Durezza del materiale	Adesivo
Sottile <i>disegno</i> Spesso Entrambi i lati /	Morbido	<i>disegno</i> Duro
		Poliestere nel composto
Modello	Spessore	Colore
<i>Codici</i>	<i>Misure</i>	<i>Vari colori</i>
Lavorazione	Consegna	Taglio
90° C - 100° C	In lastre, 1,00 x 1,50	Direzione della lunghezza
Temperatura per ammorbidimento		
120° C - 150° C		
Temperatura per incollaggio		
Le temperature si possono raggiungere con un comune convogliatore ad aria calda / forno o piastre per riscaldamento.		
Il materiale si ammorbidisce e rimane formabile per alcuni secondi.		

Corazza S.r.l.

Via Sandro Pertini, 37
40062 Molinella (BO)
Tel. +39(0)51/88.18.77
Fax +39(0)51/6902146
[e-mail : info@corazzagroup.com](mailto:info@corazzagroup.com)



Scheda Tecnica n°	
Revisione n°	2
Data di Revisione	30.03.22

SCHEDA TECNICA

Dati rilevati dalla scheda tecnica del nostro fornitore

Garanzia del produttore. A causa dell'ampio numero di materiali utilizzati per la produzione di scarpe, è sempre consigliabile effettuare un test di prova prima dell'utilizzo per scongiurare la possibilità di reazioni chimiche e incompatibilità tra i componenti. Non siamo responsabili per danni causati dal mancato rispetto delle nostre istruzioni di applicazione e per le reazioni al di là della nostra influenza o del nostro controllo.

Stoccaggio: In condizioni normali, lo stoccaggio è illimitato. Evitare lo stoccaggio in pieno sole. Garantiamo il materiale per 6 mesi dalla data di consegna.