



## FICHE TECHNIQUE

Données extraites de la fiche technique de notre fournisseur

### Produit : PODOFLEX 3/6

Densité	UNI 10902	0,16 kg/dm <sup>3</sup>
Dimensions de la plaque		95 X 95
Allongement à la rupture		140 %
Résistance à la traction		1,4 MPa
Dureté		35 / 30 Shore A

Les caractéristiques techniques se référant à la mousse, elles peuvent varier de  $\pm 3\%$ .

Concernant la toxicité du matériau, il est déclaré qu'il ne contient pas les éléments ci-dessous comme indiqué sur les fiches de données de sécurité des matières premières utilisées pour la fabrication et établies par nos fournisseurs (aux termes des directives 91/338/CEE – 2002/95/CE – 76/769/CEE).

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| - PENTACHLOROPHENOL (PCP) | - NICKEL       |
| - TETRACHLOROPHENOL (TCP) | - ANTIMOINE    |
| - TRICHLOROPHENOL         | - ARSENIC      |
| - FORMALDÉHYDE            | - PLOMB        |
| - NITROAMINES             | - CUIVRE       |
| - CHROME HEXAVALENT       | - PHTALATES    |
| - CADMIUM                 | - COBALT       |
| - MERCURE                 | - SULFONATE DE |
| - COLORANTS AZOÏQUES      | PERFLUOROCTANE |
| - AMINES AROMATIQUES      |                |