



بطاقة تقنية

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

اسم المنتج:
175TX - ألياف سليولوز مزودة بمواد مضافة
السلك: 1,75 ملم

المواصفات الفنية	القيمة النموذجية	القيمة الأدنى/الأعلى
السلك	1,78 ملم	1,89/1,75
عرض اللوح/لغافة	طلب (سم)	166/130
طول اللوح	طلب (سم)	200/50
طول اللغافة	طلب (م)	
الشكل المعياري للوح	150×125 سم	
عدد الألواح على المنصة	450	
الكثافة	0,570 غم/سم ³	2410/1610
صلابة Taber Long	2010 غم/سم	1430/960
الرطوبة	1195 غم/سم	6/2,5
تغليف مولين	%4,0	
مقاومة Hot melt	1500 كيلو باسكال	
امتصاص الماء بعد 2 ساعة	N 600	%30
المقاومة للكشط الرطب	%	
	2 على مقياس من 1-6	

يتوافق هذا المنتج مع تعديل المرسوم الثاني لوزارة الصحة الألمانية TRGS 614 الخاص بالسلع الاستهلاكية، وبالتالي لا يحتوي على الأصباغ التي قد يؤدي فصلها لانبعاث الأمينات المدرجة في المرسوم نفسه، ولا تحتوي على الكروم سداسي التكافؤ، ويصل محتوى خماسي كلوروفينول أو منتجات كلوروفينول الأخرى لأقل من 0.5 مغ/كغ وخال من مركبات ثلاثي بوتيل القصدير.