



بطاقة تقنية

البيانات المتعلقة ببطاقة السلامة لموردنا

اسم المنتج: **YELLOW 5/10** مادة موسعة أساس التركيبة تعتمد على أسيتات الإثيلين فينيل

الكثافة:	UNI EN 10902	0.50 كغم/عشر متر ³
حجم اللوح		80×140 سم
الاستطالة	UNI EN 12803	150%
حمل القطع	UNI EN 12803	4,5 ميجا باسكال
الصلابة	ISO 7619	80 مقياس التحمل شور أ
خدش	UNI EN 12770 (5N)	220 ملم ³

نظرًا لأن الخصائص التقنية تشير إلى مادة الرغوة، فقد تتباين بأكثر أو أقل من 5%.

نعلن بخصوص سمية المادة، أنها لا تحتوي على مواد خطيرة ولا تحتوي على مواد مسرطنة أو مطفرة أو سامة للتكاثر ولا تتراكم بيولوجيًا أو مواد تدوم طويلًا وفقًا لما تحدده لائحة REACH للمجموعة الأوروبية. المادة لا تتحلل في البيئة.

ملاحظات: بما أن ظروف بيئة الاستعمال عادة لا تتجاوز مع ظروف التجربة، فإن هذه البيانات الفنية يجب الأخذ بها كمؤشر فقط ولا تحمل المسؤولية على شركة كوراتزا س.ر.ل.